

## Marges de fusta

### Característiques generals

Marge de fusta amb dues funcions: augmentar l'amplada del camí o consolidar el seu marge extern al temps que definim clarament la traça.

### Característiques tècniques

Sovint la circulació continua per un sender impedeix els estadis inicials de colonització del marge per la vegetació. Si aconseguim disminuir la pressió del marge només un any aquest ja pot fer front als impactes puntuals del pas. La instal·lació d'un tronc en el marge es una bona solució. Es poden utilitzar troncs de la zona, cosa permet una major integració paisatgística i un menor cost.

Si no es disposa de material a la zona o la fusta de les espècies presents es tova, com en el cas del pollancre, cal buscar material extern. Un bon material es la fusta de castanyer, que si esta ben assecada pot durar com una fusta tractada. Les formes dels troncs combinats amb uns operaris amb experiència pot donar al camí unes formes més orgàniques que n'augmenten la qualitat paisatgística. Òbviament també es poden realitzar marges amb fusta tractada.

Sovint aquesta tècnica va lligada a feixines de branca seca o palissades per subjectar correctament el camí.

Cal tenir en compte els drenatges necessaris en el camí, i que cal integrar als marges dels pals amb les corresponents mesures per reduir l'erosió.



**Valoració de la tècnica**

Si es posen en ambdós marges del camí, es reforçarà el terreny per donar estabilitat a la zona de pas.

Cal evitar l'ús d'espècies al·lòctones invasives mentre aquestes mantenen la capacitat de rebrot.