

Márgenes de madera

Características generales

Margen de madera con dos funciones: aumentar la anchura del camino o consolidar su margen externo al tiempo que definimos claramente la traza.

Características técnicas

A menudo la circulación continua por un sendero impide los estadios iniciales de colonización del margen por la vegetación. Si conseguimos disminuir la presión del margen sólo un año éste ya puede hacer frente a los impactos puntuales del paso. La instalación de un tronco en el margen es una buena solución. Se pueden utilizar troncos de la zona, lo cual permite una mayor integración paisajística y un menor coste.

Si no se dispone de material en la zona o la madera de las especies presentes es blanda, como en el caso del chopo, hay que buscar material externo. Un buen material es la madera de castaño, que si está bien seca puede durar como una madera tratada. Las formas de los troncos combinados con unos operarios con experiencia puede dar al camino unas formas más orgánicas que aumentan la calidad paisajística. Obviamente también se pueden realizar márgenes con madera tratada.

A menudo esta técnica va ligada a fajinas de rama seca o empalizadas para sujetar correctamente el camino.

Hay que tener en cuenta los drenajes necesarios en el camino, y que hay que integrar en los márgenes de los postes con las correspondientes medidas para reducir la erosión.





Valoración de la técnica

Si se ponen en ambos márgenes del camino, se reforzará el terreno para dar estabilidad a la zona de paso.

Hay que evitar el uso de especies alóctonas invasivas mientras estas mantienen la capacidad de rebrote.